



AHWI
TRITURADORAS
FORESTALES M450e-900



Pinotti

M450e-900

La M450e-900 es una trituradora forestal ligera compatible con excavadoras de 6-12 toneladas. En particular, el motor de rueda dentada incorporado permite una fácil conexión a diversas excavadoras, así como un cambio rápido de los tractores.

Beneficios para el usuario

- + Manejo optimizado
- + Aplicaciones adicionales
- + Diseño simple y robusto



Motor de rueda dentada

Según el flujo volumétrico, pueden seleccionarse hasta 3 tipos de motores. No será necesaria ninguna tubería de aceite de fuga adicional.




Conexión universal

El saliente puede ajustarse a la placa adaptadora del lado izquierdo, derecho o centrado de la trituradora.



Sistema de seguridad de bloqueo de rotor

Las contracuchillas evitan que penetre material pesado y que el rotor se bloquee.



Placas de desgaste

Protegen las partes de la carcasa más susceptibles al desgaste y pueden reemplazarse con facilidad.

ANCHURA DE TRABAJO EN MM	900
Rendimiento en HP	max. 90
Caudal aceite l/min	60-110
Anchura total en mm	1236
Peso en kg*	480
Martillos	20 x UPTs/BCS

*Las indicaciones del peso se refieren al equipamiento sin el mecanismo de presión ni las contracuchillas de la válvula de trituración.

HERRAMIENTAS



BCS PARA LA CLASE DE PEQUEÑA POTENCIA

- + Muy alto Rendimiento de corte
- + Alimentación y triturado altamete controlable
- + Para el trabajo con bajo contacto con el suelo



HM028

UPTS PARA TIPOS DE RENDIMIENTO MEDIOS

- + Sin necesidad de reajustes
- + Menor consumo de combustible



UPTs02

UPTs04

Rotavatores



Recolección de biomasa



Tractores de Oruga



Posibles modificaciones debido a los perfeccionamientos técnicos.





Ventas- y servicio en su area encontrará visitando nuestro sito web www.prinoth.com

AHWI Maschinenbau GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
Germany
Tel. +49 (0)7557 9212-0
Fax +49 (0)7557 9212-92
ahwi@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Italy
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com