

# LÍNEA CR Evo

## PERFECCIÓN EN LA COSECHA



### CABINA

Confort para todo agricultor. La línea CR Evo cuenta con la mayor y más confortable cabina del mercado, la Harvest Suite™, en todas las máquinas de la línea.



### INTELLICRUISE™

Rendimiento + productividad = eficiencia. El INTELLICRUISE™ controla la velocidad de avance de la máquina con el fin de trabajar siempre en la capacidad máxima. Manteniendo la alta calidad del grano y los bajos índices de pérdida ya reconocidos.



### MESA AUTONIVELANTE

El mismo rendimiento que en el plano aun en condiciones adversas de inclinación. La mesa autonivelante compensa terrenos inclinados en hasta un 15%, aumentando la eficiencia de la cosecha y disminuyendo las pérdidas.



### ROTOR DOBLE

Alto rendimiento en el sistema de trilla, separación y limpieza entregando la mejor calidad de grano del mercado. El rotor doble es una exclusividad de New Holland.



### RECORDISTA MUNDIAL

Con 7.390 bolsas cosechadas en 8 horas, la CR 8.90 detiene el récord mundial en cosecha de soja. Sinónimo de productividad y eficiencia, la línea CR Evo combina tecnología con años de experiencia en el mercado de cosechadoras, para entregar al cliente todo lo que él necesita.

A Brand of CNH Industrial



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CR Evo

Modelo	CHASIS ESTÁNDAR			CHASIS ANCHO		
	5.85	6.80	7.80	7.90	7.90 - Rice	8.90
<b>Motor</b>						
Modelo	FPT NEF 6 – 6,7 L	FPT Cursor 9 – 8,7 L		FPT Cursor 10 – 10,7 L	FPT Cursor 13 – 12,7 L	
Potencia nominal	272 CV - 200 kW	313 CV - 230 kW	378 CV - 278 kW	425 CV - 313 kW	503 CV - 370 kW	
Potencia máxima	319 CV - 235 kW	364 CV - 268 kW	442 CV - 325 kW	487 CV - 358 kW	571 CV - 420 kW	
Tanque de combustible	600 L		750 L	1.150 (740 + 400) L		
<b>Elevador de paja</b>						
Detector electrónico de piedras – ASP	Opcional	ESTÁNDAR		ESTÁNDAR		
Transmisión de alimentador variable	Fijo / variable (opcional)			Variable		
<b>Rotor doble</b>						
Diámetro	17"			22"		
Longitud	2,638 m			2,638 m		
Superficie total de trilla y separación	2,3 m <sup>2</sup>			2,9 m <sup>2</sup>		
<b>Sistema de limpieza</b>						
Sistema de limpieza	Mesa fija / autonivelante		Mesa autonivelante	Mesa autonivelante		
Área de cribas	5,4 m <sup>2</sup>			6,5 m <sup>2</sup>		
Apertura remota del tamiz	Opcional	ESTÁNDAR		ESTÁNDAR		
<b>Sistema de manejo de paja</b>						
Picador	Integrado		Posterior	Posterior		
Esparcidor de paja	Discos hidráulicos		Deflector con aletas	Deflector con aletas		
Opti Spread	-			-	Opcional	
<b>Tanque granelero</b>						
Capacidad	7.050 L	9000 L	10.700 L	12.330 L	14.500 L	
<b>Sistema de descarga</b>						
Tasa de descarga	100 L/s	126 L/s		126 L/s	142 L/s	
Longitud del tubo de descarga	6,4 m		7,3 m	7,7 m	6,8 m	8,9 m
<b>Eje trasero</b>						
Versión	Fijo / ajustable (opcional)	Ajustable		Ajustable		
Tracción auxiliar 4WD	Opcional			Opcional	ESTÁNDAR	Opcional
<b>Plataformas</b>						
Plataforma caracol	25/30 pies	30 pies	35 pies	-	25 pies	-
Plataforma draper	-	30 pies	35 pies	40 pies	30 pies	45 pies
<b>Neumáticos</b>						
Ruedas delanteras dobles	18.4~38 20.8-38 (opc.) 520/85R38 (opc.)	20.8~38 520/85R38 (opc.) 520/85R42 (opc.)	520/85R42	520/85R42 620/70R42 (opc.)	520/85R42 A8 R1/R2	620/70R42
Ruedas delanteras simples	800/65R32			-		
Disponibilidad de orugas de goma con 3 rodillos	-			√		
Rueda trasera	18.4x26 600/65R28 (opc.)	19.5L24 600/65R28 (opc.)	600/65R28	600/65R28 28L-26 R1 (opc.)	28L-26R2	750/65R26
<b>Agricultura de precisión</b>						
Monitor de cosecha (humedad y productividad)	Opcional		ESTÁNDAR	ESTÁNDAR		
Predisposición para piloto automático	Opcional	ESTÁNDAR		ESTÁNDAR		
IntelliSteer™: sistema de guiado / piloto automático	Opcional			ESTÁNDAR		
IntelliCruise™: sistema automático de velocidad / desplazamiento	Opcional			ESTÁNDAR		
<b>Dimensiones</b>						
Anchura	Ruedas dobles	4,36 m		4,60 m	4,60 m	4,70 m
	Ruedas simples	3,80 m		-		
	Ancho de transporte (sin juego de ruedas instalado)	3,20 m		3,30 m		
Longitud	Longitud de la máquina	7,8 m	8,40 m	8,40 m	8,40 m	8,60 m
	Longitud con tubo de descarga (sin extensión)	9,10 m		9,10 m	9,10 m	9,60 m
	Longitud con tubo de descarga (con extensión)	10 m		10,40 m	10,40 m	11,30 m (5.6 ft)/ 11.76m(7.2ft)
Altura	4 m	4,1 m		4,00 m	4,00 m	4,10 m
Peso	14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg	18.690 kg	18.690 kg	19.340 kg



A Brand of CNH Industrial

