

 **Casale**

VERTIMIX[®]





Misturador de ração total

Vagão misturador de ração total

Uma das principais características relacionadas à função dos vagões misturadores é melhorar a qualidade da dieta fornecida aos animais por meio de uma mistura homogênea, garantindo que o formulado para um determinado ganho de peso ou produção de leite, seja o que está sendo fornecido

Sistema de mistura vertical

Composto por 1 rosca. Mistura de forma rápida qualquer tipo de volumoso, ração, silagem e feno utilizando baixo consumo de potência do trator. Possui lateral parcial em inox de série.



APLICAÇÃO



Bolas e fardos
de feno




Ração



Qualquer tipo
de volumoso

- 1. Sistema de mistura vertical,** trabalha com qualquer tipo de volumoso, deixando a mistura homogênea em menor tempo, consumindo menos potência do trator. Com câmbio de duas velocidades para 12m³ e acima.



- 2. Balança eletrônica de série** (Consulte os Opcionais).

- Controle de descarga por lote, possibilitando maior precisão no custeio.
- Horímetro e aviso de manutenção preventiva.
- Extração de dados por pen drive.
- Sistema Receita Certa: permite recálculo dos carregamentos mantendo as proporções entre os componentes da receita.
- Controle de sobrecarga do equipamento.



DG 500



Advance USB



Digi-Star

Garantia de 36 meses*

*itens de desgaste não inclusos



- 3. Placa Magnética** na base da rosca (opcional).



- 4. Esteira de descarga** por esteira de *PVC.

*Opcional bica por gravidade.

- 5. Transmissão em redutor de primeira linha,** com baixo consumo de potência e manutenção.

- 6. Sistema flexível anti-queda de Feno.**



- 7. Ajuste de altura do cabeçalho.**

- 8. Contra facas ajustáveis** estrategicamente posicionadas para uma picagem eficiente.



- 9. Lateral inferior** da caçamba construída em aço inox de série para os modelos de 3,5m³ até 14m³.

OPCIONAIS

- Softwares de gestão de trato;
- Bica de descarga por gravidade;
- Lateral superior da caçamba construída em aço inox;
- Placa magnética na base na rosca;
- Rodado alta flutuação para os modelos de 5 e 14m³;
- Rodado filipado para modelo acima (9m³)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	VERTIMIX Tracionada					
	VM-35	VM-50	VM-70	VM-90	VM-120	VM-140
Capacidade real de mistura (m³)	3,5	5	7	9	12	14
Carga máxima (kg)	1.575	2.250	3.150	3.600	4.800	5.600
Número de roscas	1	1	1	1	1	1
Largura (mm)	2.250	2.590	2.590	2.840	2.940	3.000
Altura (mm)	2.370	2.210	2.540	2.820	2.910	3.170
Altura de descarga esteira (mm)	733	640	640	800	713 795	713 795
Comprimento (mm)	3.464	3.960	4.070	4.550	5.250	5.365
Pneus	750 x 16" (2x)	10.5/65-16R (2x)	10.5/65-16R (2x)	8.25X15(4x)	8.25X15 (4x)	8.25X15 (4x)
Peso aproximado (kg)	1.670	2.540	2.600	3.800	4.400	5.400
Célula de Carga	Cabeçalho Roda	Flexão Retangular	Flexão Retangular	Flexão Retangular	Flexão Retangular	Flexão Retangular
Potencia mínima requerida na TDP (CV)**	50	60	65	70	80	90
Espessura da chapa do fundo (mm)	15,38	12,7	12,7	15,87	15,87	15,87
Espessura da chapa da lateral (mm)	4,762 Sup. / 4,85 Inf.	4,762 Sup. / 4,85 Inf.	4,762 Sup. / 4,85 Inf.	4,762 Sup. / 4,85 Inf.	4,762 Sup. / 4,85 Inf.	4,762 Sup. / 4,85 Inf.
Espessura da rosca vertical (mm)	9,52	15,88	15,88	15,88	15,87	15,87

- As potências informadas são referências baseadas em condições operacionais padronizadas. O desempenho efetivo pode variar conforme composição da dieta, topografia e dinâmica operacional. A especificação da fonte de potência deve ser validada tecnicamente conforme a aplicação.
- Para o correto funcionamento deste equipamento, é obrigatório que o trator utilizado possua uma vazão hidráulica mínima recomendada de 40 litros por minuto (40 L/min).
- Pesos e dimensões aproximadas de acordo com a versão de série, não contendo opcionais. Modelo de pneu aplicado de série.
- Densidade de 400kg/m³ equipamentos acima de 9m³ para cálculo da carga máxima.



Assistência Técnica em todo país



Centro de Distribuição de Peças



16 3411.5000

www.casale.com.br

São Carlos | SP - Brasil

 /CasaleBrasil Desde 1964

A Casale Equipamentos LTDA reserva-se ao direito de alterar seus produtos ou suas especificações. As descrições contidas neste catálogo foram precisas no momento da publicação, mas estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. As Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais ou acessórios e podem não incluir todo o equipamento padrão. Todos os equipamentos Casale são produzidos segundo o que determina NR-12. Abril/2022.